

# PROCONTROL<sup>®</sup>

## KP1600-24

IP65 Ipari monitor 24"-os képernyővel



CON  
NIC



A KP1600-24 vandálbiztos, formatervezett, vízálló monitor üzemekben, gyártócsarnokokban, és ipari létesítményekben elsősorban ügyfél / dolgozó kiszolgálási és tájékoztatási célra szolgál.

A fali kivitelű, akár beépíthető eszköz High Tech termék: alumínium és nemesacél váz, és magas minőségű beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, IP65 védettségű vízálló tokozásban szilárd és könnyen tisztítható.

A beépített monitorral és fémbillentyűzettel, hanyattgérrel kétirányú, egyszerű és kényelmes ember - gép kapcsolat kialakítható. Opcionálisan érintőképernyővel szerelhető.

### Tulajdonságok:

- KP1600 kültéri ipari monitor 24" .
- 24" LED IPS monitor, 300 cd/m2 fényerővel
- VGA bemenet
- IP65 vízálló fém tokozás (alumínium és nemesacél)
- Beépített fémbillentyűzet és hanyattgér
- Falra szerelhető kivitel
- Széles hőmérséklettűrés -25°C - +50°C
- Vandálbiztos erős kijelzőüveg
- Mérete: 63,5 x 53 x 28,5 cm
- Súlya: 18 kg
- Gyártási azonosítója, rajzszáma 1941-22-o02

## Alkalmazási területei

- Ipari információs monitor, pl. bálakészlet kijelző
- Vevőtájékoztató kiosk
- Ügyfélirányító, sorszám-jegykiadó állomás
- Céginformációk, útmutatók megjelenítése
- Termékbemutatók
- Eladáshelyi aktuális ajánlatok megjelentetése
- Aktuális készletek, árlisták, árfolyamok lekérdezése
- Internet, intranet hozzáférés
- Rendelések leadása



## Opciók:

- Wireless kapcsolat
- Érintőképernyő
- UPS Szünetmentes tápegység
- Telefonmodem
  
- Egyéb PCMCIA kapcsolat
- Mágneskártya-olvasó
- Omnidirektonális lézeres vonalkódolvasó
- RFID Proximity kártyaolvasó
- Lexan esővédő tető
- Hőnyomtató
- Infravörös jelenlét érzékelő

Az KP1600 elsősorban termelő üzemekbe, folyamatirányítási, termelés-felügyeleti célokra készült. IP65 védetségű fokozatú, rozsdamentes acél, tömített tokozásával képes nedves, mostoha körülmények között is megbízhatóan működni.



## Felépítés:

Monitorház, beépített 24"-os nagyfelbontású monitorral

A monitorház vízálló tömítéssel védett kivitel. A kábelek csatlakoztatására különleges kétkamrás megoldás szolgál: a ház alsó kamrája nem tömített: ide futnak be a hálózati, és a perifériáktól érkező csatlakozó kábelek.

A felső kamra IP65 védelmi fokozatú tömítéssel van ellátva. A két kamra közötti kábelátvezetések egy mechanikai bilincs-sávon, és egy EPDM gumi szorítású tömítésávon keresztül jutnak be a felső kamrába. Ily módon a szabványos szerelt kábelek szétszerelés nélkül használhatók.



**Falra rögzítés**

A hátoldalon levő akasztófülekkel falra erősítjük.

**Bekötés**

A kivezetett kábeleket (VGA, USB, 1db tápkábel) bedugaszoljuk, rögzítjük és a berendezés üzemképes.

