

HID Global iCLASS SE® U90

távolvasó UHF jeladókhöz



A HID Global iCLASS SE® U90 hosszú hatótávolságú olvasók sokféle igényre kínálnak minőségi megoldást a parkolás és beléptető kapuk vezérlésének területén. Az U90 fejlett titkosítási technológiával rendelkező, ultra nagy frekvenciájú (UHF) beléptető eszköz az egyik legbiztonságosabb megoldást nyújtja a piacon. Az olvasási távolsága akár 5m-es is lehet. Az iCLASS SE U90 860-960 MHz-en működő jeladókat, kulcstartókat, kártyát – akár többfélét vegyesen – is képes olvasni. Az olvasó használható az épületen belüli személybeléptetésre, ajtónyitási funkciók ellátására, illetve gépjármű-beléptetésre, sorompónyitásra parkolórendszer részeként.

Jellemzők

- UHF ISO 18000-6C (UHF EPC Class 1 Gen 2, ISO 18000-6C) jeladókkal, illetve akár Secure Identity Object® (SIO®) titkosítású jeladókkal is kompatibilis
- RDRSEU908 iCLASS SE U90 Long Range Reader (UHF) érintésmentes UHF Smartcard olvasó. EMEA Antenna konfiguráció
- SIO és Standard EPC (UHF) átalakító, Wiegand, OSDP vagy Clock-and-Data interfész, csak Terminal Strip
- IP65, kültéri kivitel
- UHF EPC Class 1 GEN 2, ISO18000-6C kártyával
- Az olvasó mérete: 23.1 cm x 23.1 cm x 7.0 cm

Típusok

- EMEA Antenna Configuration
- NAM Antenna Configuration



Opciók

- CLASS UHF 860-960 MHz UHF kártya: 600 HID SIO Enabled UHF érintés nélküli jeladó, erős ötvözet anyagból
- UHF + iCLASS kombinált kártya: 6013 HID SIO Enabled (UHF + iCLASS) érintés nélküli hitelesítés, iCLASS 32k bit (16k/2 + 16k/1),
- WSHLDMT-CLR: Szélvédőre szerelhető tapadókorong készlet (benne 10db), öntapadós, áttetsző, iCLASS SE UHF ID1 és Multi-Tech jeladókhöz)